


## Thermisch getrennte Elementwand

Anschluss Deckenelement an Elementwand

Freitragende Vorsatzschale

Vertikalschnitt, Variante 1

DCTA EW-04.01.1 | M 1 : 10



Bauteil, exemplarisch	
①	Vorsatzschale
②	Kerndämmung, z. B. XPS
③	Ortbeton
④	Tragschale
⑤	Bodenbelag, schwimmender Estrich
⑥	Trittschall- und Wärmedämmung
⑦	Schöck Isolink® Typ C-EH
⑧	Stahlbetondecke
⑨	Dichtstoff, Kompriband

Bauteil, exemplarisch	
⑩	Bauwerksabdichtung
⑪	Schöck Isolink® Typ C-ED
⑫	Noppenbahn mit Vlies
⑬	Baugrubenverfüllung, Sickerschicht
⑭	Schöck Sconnex® Typ M

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer und Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengänge und Vordächer benötigen eine eigene Statik.