


## Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną

Płyta włókno-cementowa na drewnianej podkonstrukcji

Detal elewacji | wykończenie krawędzi dachu

Przekrój pionowy

DCIL HUK 05.01 | M 1 : 5



Element budowlany, przykład	
①	Deski szalunkowe, przykręcane
②	Taśma EPDM
③	Schöck Isolink® typu F część TA
④	Podkonstrukcja drewniana
⑤	Siatka zabezpieczająca przed owadami
⑥	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Wentylowanie
⑨	Zaprawa

Element budowlany, przykład	
⑩	Ściana murowana lub żelbetowa
⑪	Deskowanie krawędzi dachu

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.